



品名	低放射ガス自動炊飯器	
型式	FRC22ND	
外形寸法 (mm)	780×815×1755	
	LPガス	都市ガス
パ ー ナ	13.4kW×3 (0.96kg/h×3)	13.4kW×3 (11500kcal/h×3)
ガス消費量	40.2kW (2.88kg/h)	40.2kW (34500kcal/h)
ガス接続口	25A管用テーパネジ	
電 源	単相100V 50/60Hz	
総合消費電力	105W (点火時110W)	
定常時最大線電流	1.3A	
炊 飯 能 力	白飯	2.8kg~21.0kg
	炊き込み	2.8kg~15.0kg
	粥	0.7kg~4.2kg
外 装	ステンレス鋼板SUS430	
内 装	アルミメッキ鋼板	
アジャスト脚	ステンレス鋼板SUS304 ±15mm調整可	
断 熱 材	グラスウール	
点 火 方 式	連続放電点火方式	
立消え安全装置	フレームロッド方式	
予約タイマ設定範囲	各段10分~12時間	
製 品 質 量	230kg	
付 属 品		
食 缶	φ490×190(H) 3個	

fujimak	現場名				品名 低放射ガス自動炊飯器		縮尺 1/20	台数	No
	物件No	年月日	検印	製図	MODEL FRC22ND	寸法 780×815×1755			